

+ Større densitet  $\geq 600 \text{ kg}^3$

+ Fås som retkantet og med N+F-profil

## AGEPAN<sup>®</sup> DWD 600

### MED HØJERE DENSITET

- + Diffusionsåben samt vind- og regntæt
- + Fast beklædning
- + Kan leveres retkantet eller med fer- og notprofil
- + Densitet  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$
- + Limet uden brug af formaldehyd
- + Optimalt indeklima takket være de fugtregulerende egenskaber
- + Høj kvalitet, der bekræftes ved regelmæssigt eksternt tilsyn

# AGEPAN® SYSTEM

## AGEPAN® DWD 600

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilerede tag- og vægkonstruktioner
- Som fast vindspærreplade og et ekstra vandafvisende lag
- Velegnet til brandsikring i konstruktioner i henhold til DIN 4102-4 (densitet  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ )
- Træfiberplade / MDF.RWH-plade i henhold til DIN EN 622-5
- Stabiliserende og delvist bærende element i tag og væg ved risiko for udbøjning eller udbulning. Anvendelse jf. tysk godkendelse Z-9.1-382.
- AGEPAN® DWD 600 med N+F er klassificeret som vindspærreplade i henhold til EN 14964 (type IL) og UDP-A-klassificeret i henhold til ZVDH's (Brancheforeningen af Tyske Tagdækkere) forskrifter

EGENSKAB	ENHED	VÆRDI		
Standard		DIN EN 622-5 / EN 13986		
Nominal tykkelse	mm	16		
Bruttomål	mm	2515 x 640	2515 x 1015*	3000 x 1247
Dækmål	mm	2500 x 625	2515 x 1000*	3000 x 1247
Kant profil		N+F	N+F	Retkantet
Densitet	kg / m <sup>3</sup>	$\geq 600$		
Varmeledningsevne $\lambda$	W / (m*K)	0,10		
Diffusionsmodstand $\mu$		12		
Diffusionsmodstand $s_d$	m	0,19		
Formaldehydemissionsklasse		E1 – limet uden brug af formaldehyd**		
Brandegenskaber i henhold til DIN EN 13501-1		D-s2, d0		
Materialeklasse i henhold til DIN 4102		B2		
Fugtindhold ved levering	%	9 ± 4		
Ændring i længde pr. ændring i fugtindhold på 1 %	%	0,035		
Maks. afstand mellem spær	m	1,00		

\* På forespørgsel

\*\* Opfylder kravene i den tyske kemikalieforbudsforordning (E05)

FUNKTIONSHØJZ®



ECOBOARD



Brug produkter, der er certificeret i overensstemmelse hermed: FSC®- og PEFC-certificerede produkter kan leveres på efterspørgsel (med forbehold for produkttilgængeligheden). Angiv venligst dette ved bestilling.



The mark of responsible forestry



Din AGEPAN® SYSTEM-partner

#### VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du kan skrive til os på [info@wennertwood.dk](mailto:info@wennertwood.dk) eller ringe til os på +45 44940045



Alle produkt- og virksomhedsnavne, som nævnes i denne brochure, er handelsnavne og/eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Enhver gengivelse kræver udtrykkelig tilladelse hertil fra Sonae Arauco Deutschland GmbH og/eller ejeren af et varemærke. Sonae Arauco Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brochure. Denne brochure gengiver de aktuelle tekniske specifikationer på tidspunktet for tryk og bliver erstattet af enhver ny udgave. Den er gyldig sammen med andre dokumenter vedrørende AGEPAN® SYSTEM. Vores detaljerede instruktioner for brug skal overholdes. Sørg for at overholde relevante bygningsreglementer. Det er vigtigt at kontrollere materialets egnethed til det påtænkte formål. Version: Oktober 2024